

TYPE: ATD 15A K 230V + P + FA CERN			DATE: 3/11/93	
	Ve - 15 %	Ve - 10 %	Ve Nominal	Ve + 10 %
Vs à I = 0	/	15,05 15,08	15,05 15,08	15,05 15,08
Vs à I max.	/	15,00 15,02	15,00 15,02	15,00 15,02
Is limite	2,21 A 2,22 A	Rigidité diélectrique Isolement : B		Résiduelle 4 mV
I court-circuit	1,32 A 1,38 A	Mécanique : B		
Vs limite	18,5 V 18,3 V	Soudures : B	Aspect : B	

TYPE: AH 2412 K 230 + P CERN			DATE: 09/02/94	
	Ve - 15 %	Ve - 10 %	Ve Nominal	Ve + 10 %
Vs à I = 0	/	24,05	24,05	24,05
Vs à I max.	/	24,05	24,05	24,05
Is limite	1,6 A	Rigidité diélectrique Isolement : B		Résiduelle 3 mV
I court-circuit	0,1 A	Mécanique : B		
Vs limite	27 V	Soudures : B	Aspect : B	

TYPE: AM 53 K 230V + P + FA CERN			DATE: 21/02/93	
	Ve - 15 %	Ve - 10 %	Ve Nominal	Ve + 10 %
Vs à I = 0		5,04	5,04	5,04
Vs à I max.		5,05	5,05	5,05
Is limite	3,6 A	Rigidité diélectrique Isolement : B		Résiduelle 4 mV
I court-circuit	1 A	Mécanique : B		
Vs limite	6,20 V	Soudures : B	Aspect : B	